MINIPINZA 1 (RÉF. 1050-01)
Modelo 1 CV 100 A AC/ 0,1 V AC - MN103 (1031.02)

Medidas de intensidades alternas de 1 mA a 10 A y de 10 A a 100 A
Sin abrir el circuito

---------- MODO DE EMPLEO ----------

LA PARTICULARIDAD DE ESTA MINIPINZA.

Dispone de dos relaciones de transformación, salidas en mV c.a.Selección de la relación por conmutador.

Salida 1 mV c.a./ 1 mA c.a. para la medida de corrientes débiles.

Salida 1 mV c.a./ 1 A c.a. para medida de corrientes fuertes.

Utilizable con todo multímetro que posea los calibres de mV o V en corriente alterna, con una impedancia mínima de entrada de 10 K y 1 M según el calibre considerado.

NOTA: Si, sobre el calibre de corrientes débiles, la indicación sobrepasa el maximo autorizado, cambiar al calibre de corrientes fuertes (Riesgo de medida errónea).

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

* Primeramente conectar la MINIPINZA al aparato de medida antes de encerrar el conductor.
* No utilizar la MINIPINZA cuando el potencial en relación a tierra de las barras o conductores no aislados ,es superior a 600 V c.a.
* No encerrar más de un conductor con la MINIPINZA.

CARACTERISTICAS

Corrientes débiles.

* Tensión de salida del secundario: 1 mV c.a./ 1 mA c.a.
* Carga mínima > 1 M
* a 50 Hz - Corriente primario: 1 mA a 10 A c.a.
  - Precisión: ± 3% de la lectura ± 0,15 mA.
* a 60 Hz - Corriente primario: 1 mA a 12 A c.a.
  - Precisión: ± 3% de la lectura ± 0,15 mA.
* de 400 a 500 Hz: - Corriente primario: 1 mA a 15 A c.a.
  - Precisión: de - 2% a + 6% de la lectura ± 0,05 mA.

Corrientes fuertes.

* Tensión de salida del secundario: 1 mV c.a./ 1 A c.a.
* Carga mínima > 10 K
* a 50 Hz - Corriente primario: 1 A a 100 A c.a.
  - Precisión: ± 2% . 0,05 A (de la lectura)
* a 60 Hz - Corriente primario: 1 A a 120 A c.a.
  - Precisión: ± 2% de la lectura ± 0,05 A.
* de 400 a 500 Hz - Corriente primario: 1 A a 150 A c.a.

- Precisión: de - 2% a + 3% de la lectura ± 0,05 mA.

---

* Frecuencia de uso: de 50 a 500 Hz.
* Tensión máxima de uso: 600 V c.a.
* Rigidez dieléctrica: 3 KV c.a.
* Circuito magnético en .... ATTENTION VOIR LA N.B. DU TRADUCTEUR
* Insensible a un campo magnético exterior de 0,5 mT.
* Cuerpo de la minipinza en ..... ATTENTION VOIR LA NB DU TRADUCTEUR.
* Dimensiones: 115 x 35x 22 mm.
* Longitud del cable : 1,50 m (equipado con bornes de seguridad)
* Peso: 160 g (incluido el cable).

NOTA: El sentido de la flecha del primario ( ) corresponde al sentido del negro hacia el rojo de las bornas de
seguridad del secundario.

N.B. du Traducteur: Nous ne savons pas le signification de le terme " NUMÉTAL". S'il vous plait pouvez vous doner-nous une explication pour pouvoir trouvez la traduction de cette mot.